


法蘭雙軸承型 BH556

範例:




外型	材質	內圈
F 圓形	GCr 軸承鋼	60°斜角軸承 二個
H 二平面形		



版權所有 重製必究



F: 圓形



H: 二平面形(訂製品)



安裝範例

How to order



※建議使用WA730系列的低頭螺絲鎖緊。



單位: mm

d	A	B	C	D	H	P.C.D	(W)	φX	Y	Z	基本額定負荷 (KN)		極限轉速 rpm	二內圈預緊力 N·m	重量 (g)
											Cr 動負荷	Cor 靜負荷			
15	32	30	25.2	35	57	46	37	5.5	9	5	19.2	12.4	5000	60	350
17	34	32	25.8	40	64	52	43				20.2	13.5			380
20	38	36	31	47	73	60	50	7	11	5.5	22.8	15.8			4500
25			36	52	82	67	57				25.5	18.8	3300	500	
30	42	40	42.8	62	92	77	66	9	14	6	33.2	27.5	2800	80	900
35	44	42	49.7	72	102	87	76				43.7	37.5			2500

◎本產品結構緊湊體積小，可雙向受力，具有低振動、低噪音、旋轉精度高、較低的摩擦力矩、優良的密封性能、高速運轉性能、適應性廣、易於安裝，以及價格長壽命之特性。