

防震腳座 FT980 經濟型

◎特性:加納的防滑型調整腳座適用於自動化機械、輸送設備、鋁擠型設備；底部為橡膠墊埋入，也適用於輕微震動的機械上。

本體材質	表面處理	橡膠材質	硬度
鋼	鍍白鋅	非污染性 CR合成橡膠	蕭氏A70
	電著塗裝-黑		
	電五彩		
不銹鋼	震動研磨		




How to order 🗣️

FT980 - M12 - 75 -

TYPE 螺紋 長度

選擇材質

鋼(鍍白鋅).....	<input type="checkbox"/> ZN
鋼(電著塗裝-黑).....	<input type="checkbox"/> BK
電五彩.....	<input type="checkbox"/> YZP
不銹鋼.....	<input type="checkbox"/> SUS

鍍白鋅：ZN	1		2		單位：mm		
	M 螺紋	Pitch	L	總高	D	H	容許荷重 (kg)
	M12	1.75	75	103	55	28	300
			100	128			
			150	178			
	M16	2	80	110		30	500
			100	130			
			130	160			
150			180				
M20	2.5	180	210				
		200	230				
		80	110				
		100	130				
		130	160				
		150	180				
		180	210				
		200	230				

★底部為橡膠墊。

黑色：BK	1		2		單位：mm		
	M 螺紋	Pitch	L	總高	D	H	容許荷重 (kg)
	M10	1.5	50	70	40	20	200
			100	120			
M12	1.75	75	103	55	28	300	
		100	128				
		150	178				
M16	2.0	70	100	30	500		
		100	130				
		150	180				

★底部為橡膠墊。

不銹鋼：SUS	1		2		單位：mm		
	M 螺紋	Pitch	L	總高	D	H	容許荷重 (kg)
	M10	1.5	50	71	40	21	200
			100	121			
M12	1.75	50	80	60	30	300	
		75	105				
		100	130				
		150	180				
M16	2.0	50	82	32	500		
		80	107				
		100	132				
		150	182				

★底部為導電橡膠、橡膠抗阻值 < 50KΩ。

電五彩：YZP 鍍白鋅：ZN	1		2		單位：mm		
	M 螺紋	Pitch	L	總高	D	H	容許荷重 (kg)
	M8	1.25	35	55	40	20	100
			40	60			
			50	70			
			75	95			

★底部為橡膠墊。

版權所有 重製必究